

Moplen HP2409

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Moplen HP2409 is a nucleated high crystallinity homopolymer for extrusion, thermoforming and film applications.

Moplen HP2409 features very high stiffness, high transparency, high gloss and good dimensional stability even at elevated temperatures.

The main applications of Moplen HP2409 are films and sheets, transparent food containers, containers for high temperature filling and articles where high gloss and high stiffness are required. Moplen HP2409 is a developmental grade

Главная Информация			
Добавка	Нуклеативный агент		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Высокая четкость		
	Глянцевый		
	Высокая жесткость		
	Высококристаллический		
	Гомополимер Ядро		
Используется	Контейнеры		
	Пленка		
	Пищевые контейнеры		
	Лист		
Метод обработки	Экструзия		
	Экструзионная пленка		
	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	2.50	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	40.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	7.0	%	
Break	20	%	
Флекторный модуль	1950	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	5.5	kJ/m ²	ISO 180
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (1000 μm)	16	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat