

## Durez® 31403

Phenolic

SBHPP

### Описание материалов:

Durez® 31403 is a finely pulverized novolak-hexa mixture. Durez® 31403 can be used as a binder system in the production of laminates, cotton paddings and friction materials.

Главная Информация			
Используется	Ламинат		
	Клей		
Внешний вид	Светло-коричневый		
Формы	Порошок		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления <sup>1</sup>	100	°C	Internal method
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Наклонная пластина потока-0,5 г (125°C)	3.60	cm	Internal method
Сетка для экрана-200 сетки	0.80	%	Internal method
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Время отверждения (165°C)	0.010	hr	Internal method

### NOTE

1. Clear

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

