

ICORENE® N6602

Acrylonitrile Butadiene Styrene

ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman

Описание материалов:

ICORENE® N6602 is premium quality easy flow ABS grade suitable for general purpose use. It has very good resistance to impact and heat deflection. It is supplied in powder form typically for processes such as masterbatch production.

Главная Информация			
Характеристики	Высокий поток Высокая ударопрочность		
Используется	Уплотнение Маточная смесь		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (220°C/10.0 kg)	15.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный стресс ¹	65.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (-30°C)	10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения ²	97.0	°C	ISO 306/B50
NOTE			
1.	2.0 mm/min		
2.	Oil		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

