

MIRASON™ 500BK1

Low Density Polyethylene

Mitsui Chemicals, Inc.

Описание материалов:

MIRASON™ 500BK1 is a Low Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of MIRASON™ 500BK1 are:

Good Weather Resistance

Heat Resistant

Typical application of MIRASON™ 500BK1: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая термостойкость к старению Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Кабель питания с разъемом		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.925	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.60	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	20.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	650	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	92.0	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

