

SILVER® FC-1

Polyvinyl Chloride

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

Описание материалов:

SILVER® PVC for Injection Molding conforming ROHS and DEHP is applied to power connector plugs and other injection molding parts for electrical appliance. In addition, the custom—made products should be developed by buyers' requirements in order to meet special usage.

Главная Информация		
Используется	Приборы Разъемы Электрическое/электронное применение Вилки	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.45	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	6.0	g/10 min
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	85	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение ¹	14.5	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	140	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура ломкости	-30.0	°C
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	V-2	UL 94
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Летучие потери	< 20.0	g/m ²
NOTE		

1. after aging

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

