

## Moplen EP549T

Polypropylene Impact Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Moplen EP549T is high flow polypropylene impact copolymer. The grade has good balance of stiffness and impact strength. Potential end use applications include moulding of electrical appliance parts, thin wall food packagings and housewares.

Главная Информация			
Добавка	Антистатический		
Характеристики	Антистатический		
	Хорошая ударпрочность		
	Высокий поток		
	Высокая жесткость		
	Сополимер удара		
Используется	Приборы		
	Контейнеры		
	Пищевая упаковка		
	Товары для дома		
	Упаковка		
	Тонкостенная упаковка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	60	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	3.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1500	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	40	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	115	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

