

SAPYLENE HEB

Polypropylene + EPDM Rubber

Sahel Chimie Co.

Описание материалов:

SAPYLENE HEB is a Polypropylene + EPDM Rubber (PP+EPDM) material. It is available in Africa & Middle East. Primary attribute of SAPYLENE HEB: Non-Toxic.

Typical applications include:

Agricultural

Appliances

Automotive

Construction Applications

Industrial Applications

Главная Информация			
Характеристики	Нетоксичный		
Используется	Применение в сельском хозяйстве		
	Приборы		
	Автомобильные Приложения		
	Применение конструкции		
Промышленное применение			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.990	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 23°C)	67		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/100
Yield	12.0	MPa	
Break	2.10	MPa	
Растяжимое напряжение (Break)	7.0	%	ISO 527-2/100
Флекторный модуль ¹	1.85	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact ² (23°C)	41	J/m	ISO 180
NOTE			
1.	100 mm/min		
2.	1A		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

