

POLYFLON™ F-104

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

Daikin-Polyflon PTFE F-104 is a polytetrafluoroethylene fine powder resin for paste extrusion. F-104 has been specifically designed for the manufacture of unsintered tapes, sintered tapes and tubing at low reduction ratios.

Главная Информация			
UL YellowCard	E167420-225064		
Используется	Ремешок Фитинги для труб		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.16 - 2.20	g/cm ³	ASTM D4895
Видимая плотность	> 0.40	g/cm ³	ASTM D4895
Размер частиц	400 - 650	µm	ASTM D4895
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 25.0	MPa	ASTM D4895
Удлинение при растяжении (Break)	> 300	%	ASTM D4895

Инструкции по экструзии

Extrusion Pressure: 115 to 170 kg/cm²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

