

Nylene® NX1170 HS

Polyamide 6

Custom Resins Group

Описание материалов:

Nylene NX 1170 HS is a high viscosity, heat stabilized grade formulated to give low wear properties through use of molybdenum disulfide at the 5 percent level.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
	Смазка дисульфида молибдена (5%)		
Характеристики	Хорошая износостойкость		
	Стабилизация тепла		
	Высокая вязкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	75.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	20	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	216	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat