

## Alathon® M6060

High Density (MMW) Polyethylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

ALATHON M6060 is a medium molecular weight high density homopolymer with extremely low gel content. This resin provides high stiffness and narrow molecular weight distribution for use in cast film applications. Typical applications for this resin are dry food packaging, overwrap and WVTR.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Гомополимер</p> <p>Низкий гель</p> <p>Узкое молекулярное распределение веса</p>		
Используется	<p>Литая пленка</p> <p>Пленка</p> <p>Пищевая упаковка</p> <p>Упаковка</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	793	MPa	
TD	1030	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	24.1	MPa	
TD : Yield	25.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	850	%	
TD : Break	650	%	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	199	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

