

Propilven F-605

Polypropylene Homopolymer

Propilven, S.A.

Описание материалов:

Propilven F-605 grade is polypropylene homopolymer specially designed for the extrusion of cast film for flexible packaging.

Features:

Low friction coefficient

Low blocking levels

Главная Информация	
Добавка	Антиблок
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
	Гомополимер
	Низкая антиблокировка
	Низкое трение
Используется	Литая пленка
	Пленка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литая пленка
	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Массовый расход расплава (MFR)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
--------------------------------	-----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение (Break)	25.0	MPa	ASTM D638
---------------------------------	------	-----	-----------

Флекторный модуль	1500	MPa	ASTM D790
-------------------	------	-----	-----------

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C)	30	J/m	ASTM D256
-----------------------------	----	-----	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	105	°C	ASTM D648
--	-----	----	-----------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

