

EGYPTENE LL 0209 AA

Linear Low Density Polyethylene

Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)

Описание материалов:

LL 0209 AA is a LLDPE copolymer with butane as comonomer which contains antioxidant. It is recommended for general purpose application. It is suitable for blending with conventional LDPE.

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению		
Характеристики	Низкая плотность		
	Бутене комномер		
	Высокая прочность		
	Сополимер		
	Сопротивление перфорации		
	Устойчивость к окислению		
	Хорошее Отшелушивание		
Универсальный			
Используется	Пленка		
	Подкладка		
	Смешивание		
	Растягивающаяся обмотка		
	Сельскохозяйственное применение		
	Универсальный		
Тяжелая упаковочная сумка			
Рейтинг агентства	Европа без 10/2011		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ISO 1872-1
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.90	g/10 min	ISO 1133
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 1184
MD: Yield	10.0	MPa	ISO 1184
TD: Yield	11.0	MPa	ISO 1184
MD: Fracture	41.0	MPa	ISO 1184

TD: Fracture	32.0	MPa	ISO 1184
Удлинение при растяжении			ISO 1184
MD: Fracture	620	%	ISO 1184
TD: Fracture	840	%	ISO 1184
Ударное падение Dart	150	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm	150	g	ASTM D1922
TD : 25 µm	370	g	ASTM D1922

Дополнительная информация

Film properties were measured on 38 micron film extruded at a blow up ratio 2:1 with a melt temperature of 225°C.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

