

## Pro-fax SC204

Polypropylene Impact Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Pro-fax SC204 impact polypropylene copolymer is available in pellet form. This resin is typically used in thermoforming and sheet extrusion applications and offers excellent stiffness and good antistatic properties.

For regulatory compliance information see Pro-fax SC204 Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация	
Добавка	Антистатический
Характеристики	Антистатический
	Цикл быстрого формования
	Хорошая жесткость
	Сополимер удара
Используется	Контейнеры
	Лист
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792B

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	33.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant <sup>2</sup>	1590	MPa	ASTM D790A

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	96	J/m	ASTM D256A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	113	°C	ASTM D648

NOTE	
1.	50 mm/min
2.	1.3 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

