

Evolve™-H SP50800P

High Density Polyethylene

Prime Polymer Co., Ltd.

Описание материалов:

Evolve™-H SP50800P is a High Density Polyethylene product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Additive/Masterbatch. Primary characteristic: high flow.

Главная Информация			
Характеристики	Бимодальное молекулярное распределение веса Высокий поток		
Используется	Маточная смесь		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.951	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	140	g/10 min	ISO 1133
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	124	°C	ISO 11357-3, ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

