

KER® 1570

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Synthos S.A.

Описание материалов:

KER® 1570 is a grade of styrene-butadiene rubber produced by a technology of cold emulsion copolymerization based on soaps of rosin and fatty acids and contains 23.5% of chemically bonded styrene. It is coagulated by a system of acid and synthetic coagulant, does not contain extender oil and is stabilized by a non-staining antioxidant.

APPLICATION

KER® 1570 is used for production of coloured rubber articles to be used in automotive industry, footwear and electrical industry and for production of hard rubbers.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Сополимер		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Электрическое/электронное применение		
	Обувь		
Формы	Тюк		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	120 to 134	MU	ASTM D1646
Скрепленный стирол	22.0 to 25.0	%	ASTM D5775
Содержание золы	< 0.4	wt%	ASTM D5667
Органическая кислота	5.0 to 7.0	wt%	ASTM D5774
Мыло	< 0.4	wt%	ASTM D5774
Летучее вещество	< 0.70	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

