

ExxonMobil™ LDPE LD 165BW1

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

The LD 165BW1 is a fractional melt index LDPE, with medium optical properties.

| Главная Информация | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сектантный модуль | | | ASTM D882 |
| MD | 221 | MPa | ASTM D882 |
| TD | 299 | MPa | ASTM D882 |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD: Yield | 12.6 | MPa | ASTM D882 |
| TD: Yield | 12.1 | MPa | ASTM D882 |
| MD: Fracture | 31.3 | MPa | ASTM D882 |
| TD: Fracture | 27.2 | MPa | ASTM D882 |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD: Fracture | 160 | % | ASTM D882 |
| TD: Fracture | 650 | % | ASTM D882 |
| Ударное падение Dart | 170 | g | ASTM D1709 |
| Elmendorf Tear Strength | | | ASTM D1922 |
| MD | 120 | g | ASTM D1922 |
| TD | 120 | g | ASTM D1922 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Блеск | 38 | | ASTM D2457 |
| Haze | 16 | % | ASTM D1003 |

Дополнительная информация

Product may not be available in one or more countries in the identified Availability regions. Please contact your Sales Representative for complete Country Availability.

Юридическое заявление

ExxonMobil Chemical, Inc. (NYSE: XOC) is a registered trademark of ExxonMobil Chemical Company. (©:FDA,EU,HPFB), ExxonMobil Chemical Company.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

