

## Ablefilm ECF550S

Серебристый  
Ероху; Epoxide  
Henkel Ablestik

### Описание материалов:

Ablefilm® ECF550S silver filled epoxy adhesive film is designed for microelectronic applications which require electrical conductivity. This adhesive film is supported by a 3.5-mil silver screen carrier.

ECF550S adhesive film provides thermal conductivity values of 1.4 to 3.8 W/m<sup>2</sup>K, depending upon bondline pressure and initial film thickness.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Серебристый		
Характеристики	Bondability		
	Электропроводящий		
	Хорошие электрические свойства		
	Влагостойкий		
Используется	Клеи		
	Электрическое/электронное применение		
	Пленка		
Внешний вид	Серый		
Формы	Гранулы		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность (121°C)	1.4 to 3.8	W/m/K	Internal Method
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Электрическое сопротивление <sup>1</sup>	0.00200	ohms/in <sup>2</sup>	Internal Method
Переносная смола	Silver Screen		
Ножница на коленях			Internal Method
	Al to Al : 25°C	20.0	MPa
	Au to Au : 25°C	21.4	MPa
Срок службы (25 °C)	6.0	month	Internal Method
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности (-40°C)	52	wk	
Время доставки			
	125°C	2.0	hr
	150°C	0.50	hr
NOTE			
1.	Measured through Gold Joints		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

