

CGPC PVC H-58

Polyvinyl Chloride

China General Plastics Corporation

Описание материалов:

CGPC PVC H-58 is a Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific or North America for blow molding or injection molding.

Typical applications include:

Bottles

Engineering/Industrial Parts

Главная Информация			
Используется	Применение выдувного формования Бутылки Фитинги		
Метод обработки	Выдувное формование Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.53 to 0.61	g/cm ³	ISO 60
K-Value	57.0 to 59.0		ISO 1628-2
Размер частиц-45 Mesh Pass ¹	> 99.0	%	
Степень полимеризации	650 to 750		
Остаточный винилхлорид мономер	< 1	ppm	ISO 6401
Испарители	< 0.30	%	ISO 1269
NOTE			
1.	Honeywell SRA-150		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

