

BCC Resins HPX 691

Epoxy; Epoxide

BCC Products Inc.

Описание материалов:

BCC Resins HPX 691 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by casting and is available in North America. Typical application: Prototyping Applications.

Characteristics include:

Clarity

Good Toughness

Low Shrinkage

Scratch Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Высокая четкость Низкая усадка Устойчивость к царапинам		
Используется	Моделирующий материал Прототипирование		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	84		ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 40		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 33		
	Mix Ratio by Weight: 100		
Resin	Mix Ratio by Volume: 100		
Срок службы горшка (24°C)	360	min	

Терморегулирующая вязкость	150	сР	ASTM D2393
Время демолд (24°C)	1400 to 2200	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

