

DEXFLEX® 810-1

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

DEXFLEX® 810-1 is a thermoplastic olefinic elastomer (TPO) that offers excellent weatherability, paintability and processability. DEXFLEX® 810-1 was designed for fascia applications that must meet or exceed the requirements of US 5-mph bumper-impact regulations.

Applications:

Exterior Applications, Bumper

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к погоде Болезненный		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильный бампер Фасции		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.930	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (Yield)	17.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль (4.00 mm)	880	MPa	ISO 178
NOTE			
1.	150x10x4 mm specimen		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

