

BCC Resins MB1200

Polyurethane

BCC Products Inc.

Описание материалов:

MB 1200 is an Apricot and/or Pink colored rigid closed-cell polyurethane foam tooling and modeling board. MB 1200 is low density foam of approximately 20lbs/ft³ board. Easily cut using CNC machining equipment or by hand the MB 1200 is perfectly suited for temporary master models, architectural design models, foundry patterns as well as design verification and prototype tools.

Главная Информация	
Характеристики	<p>Foamable</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая стабильность размеров</p> <p>Хорошая поверхность</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Низкая плотность</p> <p>Низкая усадка</p> <p>Обработываемый</p>
Используется	<p>Аэрокосмическое применение</p> <p>Применение в сельском хозяйстве</p> <p>Автомобильные Приложения</p> <p>Моделирующий материал</p> <p>Формы/штампы/инструменты</p> <p>Узоры</p> <p>Прототипирование</p>
Внешний вид	Розовый
Формы	Жидкость
Метод обработки	<p>Обработка пены</p> <p>Обработка</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.320	g/cm ³	ASTM D1505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	40		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	6.17	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	9.17	MPa	ASTM D790

Прочность на сжатие	7.79 to 7.86	МПа	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	5.9E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

