

SEETEC LLDPE U8835

Linear Low Density Polyethylene

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

U8835 is a linear low density polyethylene extrusion coating grade especially designed for the tarpaulin extrusion coating application providing good heat sealing, good drawdownability.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Хорошая просадка		
	Хорошее тепловое уплотнение		
Используется	Нанесение покрытия		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	14	g/10 min	ASTM D1238
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	94.0	°C	ASTM D1525
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Минимальный вес покрытия	7.0	g/m ²	Internal Method
Вырез-в			Internal Method
315°C ¹	58.0	mm	
315°C ²	47.0	mm	
NOTE			
1.	Constant Output, 50 m/min		
2.	Constant Output, 150 m/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

