

DJSilicone NE-150

Silicone

DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD

Описание материалов:

This product could be divided into six types according to its hardness. After adding vulcanizator DMDBH, it has following properties:

Excellent transparency, physical and mechanical properties, high and low temperature resistance, aging resistance and prolonged use at temperature from -60°C to 200°C.

Suitable for making various kinds of keypad and parts for electronic products, accessories for machinery or cars, seal ring and parts for industrial or civil use. Different kinds of transparent, milky-white or vulcanized, colored fabrications are available.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая термостойкость к старению Высокая четкость Высокая термостойкость Низкая термостойкость		
Используется	Автомобильные Приложения Электрическое/электронное применение Промышленное применение Уплотнения		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Доступные цвета Белый		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10 to 1.20	g/cm ³	ASTM D1505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	48 to 52		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	< 7	%	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	> 8.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 350	%	ASTM D412
Tear Strength	> 22.0	kN/m	ASTM D624

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

