

EPAMOULD 293A34

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Epaflex Polyurethanes S.R.L.

Описание материалов:

EPAMOULD 293A34 is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyester)(TPU-polyester) product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Europe.

Features include:

flame retardant/rated flame

High Flexibility

high strength

Главная Информация		
Добавка	Пчелиный воск	
Характеристики	Высокая гибкость	
	Высокая прочность	
	Сопротивление гидролизу	
Метод обработки	Экструзия	
	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.19	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	93	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Потеря истирания	40.0	mm ³
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	V-0	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

