

Vapolen 240 CTP

40% стекловолокно

Polypropylene

Vatan Plastik San. Tic. AS

Описание материалов:

Vapolen 240 CTP is a Polypropylene material filled with 40% glass fiber. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Europe.

Typical applications include:

Appliances

Electrical/Electronic Applications

Automotive

Furniture

Plumbing/Piping/Potable Water

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 40% наполнитель по весу		
Используется	Приборы Автомобильные Приложения Компьютерные компоненты Электрическое/электронное применение Мебель Трубопроводы Белые товары и мелкая бытовая техника		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14 to 1.18	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0 to 6.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание золы (600°C)	39 to 41	%	ISO 3451-1
Izod Impact	3.00	kJ	ISO 180
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	77		ISO 868
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	155	°C	ISO 306

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

