

Hifax HKG 418P

20% стекловолокно

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax HKG 418P is a 20% glass fiber reinforced PP homopolymer (coupled). It combines excellent stiffness properties with good dimensional stability and low creep under load at elevated temperatures.

This grade is UV-stabilized for automotive exterior parts. The grade is available in colour-matched (dark colours), pellet form.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 20% наполнитель по весу		
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Высокая жесткость Высокая прочность на растяжение Гомополимер		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	7.00	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	70.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль-Сектант	4800	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C	4.5	kJ/m ²	
23°C	6.0	kJ/m ²	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

