

Vapolene® 200B

Low Density Polyethylene

Bamberger Polymers, Inc.

Описание материалов:

Vapolene 200B is a low density polyethylene for blown film applications requiring superior clarity. It complies with US FDA 21CFR177.1520.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокая четкость		
Используется	Пленка Пищевая упаковка Общее назначение Промышленное применение Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.7	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	193	MPa	
1% Secant, TD	214	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	24.0	MPa	
TD : Break	19.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	300	%	
TD : Break	500	%	
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	360	g	
TD	130	g	
Dart Drop Test	931.6	kN/m	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Haze	< 8.0	%	ASTM D1003
------	-------	---	------------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

