

ESTASAN SAN 3000

Styrene Acrylonitrile

Cossa Polimeri S.r.l.

Описание материалов:

ESTASAN SAN 3000 is a Styrene Acrylonitrile (SAN) product. It is available in Europe. Applications of ESTASAN SAN 3000 include business/office goods, consumer goods, decorative parts and packaging.

Characteristics include:

Flame Rated

Chemical Resistant

High Flow

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокий поток		
Используется	Косметическая упаковка Декоративные дисплеи Стационарные принадлежности Игрушки		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	40	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.40 to 0.60	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	70.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3700	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	15	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения			
--	108	°C	ASTM D1525 ¹
--	102	°C	ASTM D1525 ²
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
1.60 mm	HB		
3.20 mm	HB		

NOTE

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1. | Rate A (50°C/h), Loading 1 (10 N) |
| 2. | Rate A (50°C/h), Loading 2 (50 N) |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

