

## NYFLEX® PS-0097B-3

Polypropylene

Nytex Composites Co., Ltd.

### Описание материалов:

NYFLEX® PS-0097B-3 is a Polypropylene material. It is available in Asia Pacific or North America for injection molding.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.764	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.4	%	
Across Flow	1.7	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	97		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	10.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	390	%	ASTM D638
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	50.0 to 60.0	°C	
Время сушки	1.0 to 2.0	hr	
Температура обработки (расплава)	170 to 200	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

