

Moplen HP561X

Polypropylene

PolyMirae

Описание материалов:

Moplen HP561X is New generation Melt-Blown grade of Pellet type made by "New process and catalyst technology".

Moplen HP561X shows better processing, color and thermal stability than general Melt-Blown grade of flake type.

Moplen HP561X has narrow MWD, this product is typically used in Diaper and Air filter applications high barrier properties are required.

Главная Информация			
Характеристики	Барьерная смола		
	Хорошая стабильность цвета		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая термическая стабильность		
	Узкое молекулярное распределение веса		
Используется	Фильтрующие средства		
	Маточная смесь		
	Нетканые материалы спанбонд		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	800	g/10 min	ASTM D1238

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat