

## SABIC® LDPE 2001TX17

Low Density Polyethylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

### Описание материалов:

SABIC®LDPE 2001TX17 is a low density polyethylene product. It is available in Europe. SABIC®Application areas of LDPE 2001TX17 include foam and food contact applications.

Features include:

Antiblock software

slide

Главная Информация	
Добавка	Антикачающий агент (250 ppm) Агент скольжения (800 ppm)
Характеристики	Низкая устойчивость к царапинам Высокая гладкость Foamable свойство
Используется	Пена
Рейтинг агентства	EEC 2002/72/EC Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152

Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.65	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, Compression Molded)	44		ISO 868
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	87.0	°C	ISO 306/A50

Дополнительная информация	
Modulus of Elasticity, SABIC Method: 220 MPaMelting Point, SABIC Method, DSC: 108°CCrystallization Temperature, SABIC Method, DSC: 96°CAverage Heat of Fusion, SABIC Method, DSC: 108 J/g	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

