

## Spherisil P 21-08690

Polyethylene

SILON s.ro

### Описание материалов:

Absorbent Polymer preparation specially developed for the Spherisil®P process for Pipes.

Applications: Spherisil® P process for Pipes intended to be used for sanitary and heating applications.

Combinations: SPHERISIL P 21-08690 must be used together with a suitable grade of HDPE and a compatible Silane blend for the Spherisil P process like Silmix 59D2. For further questions please contact our technical department.

Главная Информация			
Характеристики	Пористый		
Используется	Трубопроводы		
Рейтинг агентства	EC 2002/72/EC FDA 21 CFR 177,1520 (a), (b) и (c)		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.955	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Видимая плотность	0.25	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.8	g/10 min	ASTM D1238
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Испарители	< 0.10	%	ASTM D3030

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat