

Braskem PP HP 550P

Polypropylene Homopolymer

Braskem

Описание материалов:

HP 550P is a medium melt flow homopolymer. Normal molecular weight distribution.

Applications:

Extrusion of Fibers for rugs, carpets, sewing thread and cordage.

Processing:

Fiber Extrusion

Главная Информация	
Характеристики	Гомополимер Средний поток Узкое молекулярное распределение веса
Используется	Ковровая подложка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг) Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.905	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Yield, Injection Molded	34.0	MPa	ASTM D638
Yield, Injection Molded	33.0	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении			
Yield, Injection Molded	10	%	ASTM D638
Yield, Injection Molded	11	%	ISO 527-2
Флекторный модуль			
1% Secant : Injection Molded	1400	MPa	ASTM D790
Injection Molded	1300	MPa	ISO 178

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

