

## Sinvicomp SSF5166

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

### Описание материалов:

Sinvicomp SSF5166 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for extrusion.

Important attributes of Sinvicomp SSF5166 are:

Flame Retardant

Good Flexibility

Typical application of Sinvicomp SSF5166: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Хорошая гибкость		
Используется	Устройство для крепления провода		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.55	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	18.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	200	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение (80°C, 168 hr)	10	%	ASTM D638
Изменение максимального удлинения (80°C, 168 hr)	15	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Термическая стабильность <sup>3</sup> (190°C)	> 1	hr	BS 2782

NOTE	
1.	250 mm/min
2.	250 mm/min
3.	Congo Red

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

