

Jam 50401

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

50401 is a HDPE grade for monofilament applications, which combines good processability with high tenacity.

50401 is also well suited for multiply applications, like ropes.

Features

HDPE grade

good processability with high tenacity

well suited for multiply applications

Applications

Stretched application grade

Monofilament

Главная Информация	
Добавка	Вспомогательные средства для обработки Антикачающий агент Устойчивость к окислению
Характеристики	Устойчивость к царапинам Устойчивость к окислению Обрабатываемость, хорошая
Используется	Мононити Веревка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.90	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break)	30	%	ASTM D2101
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tenacity of Fibers - at Break	5.60	g/denier	ASTM D2101

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

