

INEOS PP 200-GA04

Polypropylene Random Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

200-GA04 is a general purpose random copolymer intended for sheet extrusion applications, offering improved fluidity and processing.

Applications

Sheet extrusion for stationery applications

Thermoforming

Benefits and Features

Improved processability

Low stress whitening under bending

Excellent colour and temperature stability

Главная Информация	
Характеристики	<p>Общее назначение</p> <p>Хорошая стабильность цвета</p> <p>Хорошая прочность расплава</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Хорошая термическая стабильность</p> <p>Низкий поток</p> <p>Случайный сополимер</p>
Используется	<p>Общее назначение</p> <p>Лист</p> <p>Стационарные принадлежности</p>
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	<p>Экструзионный лист</p> <p>Термоформовка</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.8	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	26.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	950	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	8.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Пиковая температура плавления

145

°C

ASTM D3417

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat