

## AME™ 6001 resins

Vinyl Ester

Ashland Performance Materials

### Описание материалов:

Laminating resins

Resin Properties

Greater than 5% tensile elongation

Outstanding fatigue failure resistance

Excellent surface profile

Excellent toughness

### Главная Информация

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Характеристики | Устойчивость к усталости |
|                | Хорошая поверхность      |
|                | Хорошая прочность        |

|              |          |
|--------------|----------|
| Используется | Ламинаты |
|--------------|----------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Метод обработки | Ламинирование |
|-----------------|---------------|

| Физический        | Номинальное значение | Единица измерения |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| Вязкость раствора | 400 to 600           | mPa·s             |

| Тепловой                    | Номинальное значение | Единица измерения |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Температура перехода стекла | 154 to 177           | °C                |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat