

Paracril® BJ

Acrylonitrile Butadiene Rubber

INSA

Описание материалов:

Description:

Excellent low temperature flexibility with oil resistance.

Good processing characteristics.

Hot polymerized.

Non staining stabilizer.

Applications:

Automotive products, seals, hoses, o-rings and packings.

Adhesives.

Sponges

Printing Blankets.

Главная Информация

Характеристики	Хорошая технологичность Гибкость при низкой температуре Маслостойкий Устойчивый к пятнам
----------------	---

Используется	Клеи Автомобильные Приложения Уплотнения Трубка
--------------	--

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.970	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	43 to 57	MU	ASTM D1646
Содержание ACN-Скрепленный	28.0 to 31.0	wt%	Internal Method
Содержание золы	< 0.8	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	< 1.0	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

