

## VESTOLIT® M 5761

Polyvinyl Chloride

VESTOLIT GmbH & Co. KG

### Описание материалов:

VESTOLIT M 5761 - is a free-flowing mass(M) PVC with a narrow particle size distribution. It is suitable for extrusion, injection moulding, calendering and powder coating.

Главная Информация	
Характеристики	Foamable Гомополимер Низкая вязкость
Используется	Бутылки Контейнеры Пленка Трубопроводы Профили Лист
Формы	Порошок
Метод обработки	Выдувное формование Каландрирование Покрытие Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.61	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
K-Value	57.0		ISO 1628-2
Анализ сита			ISO 4610
-- <sup>1</sup>	< 2.0	%	
-- <sup>2</sup>	> 93	%	
Испарители	< 0.30	%	ISO 1269

NOTE	
1.	retained on 0.020 mm sieve
2.	retained on 0.063 mm sieve

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

