

Forflex® 72100IA66

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

SO.F.TER. SPA

Описание материалов:

Forflex® 72100IA66 is a Thermoplastic Polyolefin Elastomer (TPO (POE)) material. It is available in Europe, Latin America, or North America for injection molding. Primary attribute of Forflex® 72100IA66: REACH Compliant.

Главная Информация

Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.860	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	64		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	16	%	ASTM D412
Tensile Stress ¹ (100% Strain)	1.50	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ²	9.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	900	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	28.0	kN/m	ASTM D624

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	200	°C
Средняя температура	210	°C
Передняя температура	220	°C
Температура сопла	220	°C
Температура формы	20.0 to 40.0	°C

NOTE

1.	Die C
2.	Die C
3.	Die C
4.	Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

