

Nylene® 6234 HS

34% полезных ископаемых

Polyamide 6

Custom Resins Group

Описание материалов:

Nylene® 6234 HS is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with 34% mineral. It is available in North America for extrusion or injection molding.

Important attributes of Nylene® 6234 HS are:

Good Dimensional Stability

Good Stiffness

Heat Stabilizer

High Strength

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Минеральный, 34% наполнитель по весу
Добавка	Стабилизатор тепла
Характеристики	Хорошая стабильность размеров
	Хорошая жесткость
	Стабилизация тепла
	Высокая прочность
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.43	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.0	%	ASTM D955

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	216	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat