

Fixmaster Flex 80 Liquid

Polyurethane

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Flex 80 Liquid is a Polyurethane product. It can be processed by casting and is available in North America. Applications of Fixmaster Flex 80 Liquid include coating applications and repairing material.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Good Flexibility

Impact Resistant

Wear Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая гибкость Хорошая ударпрочность Устойчивость к смазке Маслостойкий Упругий		
Используется	Нанесение покрытия Защитные покрытия Ремонтный материал		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	80	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	17.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	250	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	93.3	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	10 to 15	min	
Время демолд (25°C)	480 to 720	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

