

En Chuan 6010WAL

Thermoset Polyester

En Chuan Chemical Industries Co., Ltd.

Описание материалов:

This resin contains wax and transparent accelerator. The outstanding characteristic of this resin is its good transparency, and is very suitable for the casting of large and medium imitated artistic items.

Главная Информация			
Характеристики	Высокое разрешение		
Используется	Декоративные детали		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость барколя ¹	10	Internal method	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	3330	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	80.4	МПа	ASTM D790
Дополнительная информация			
Transparent Accelerator, Co-oc (Co 6%): .5%Hardener, MEKPO (PO content, 55%): 1%			
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (25°C)	1.11 - 1.13	g/cm ³	
Вязкость (25°C)	0.20 - 0.40	Pa·s	
Gel Time (25°C)	2.5 - 6.0	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на растяжение	0.520	МПа	
Удлинение при разрыве	2.7	%	
NOTE			
1.	Barcol 934-1		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

