

TABOREN EC 59 C 50

50% Карбонат Кальция

Linear Low Density Polyethylene

SILON s.ro

Описание материалов:

TABOREN EC 59 C 50 is a Linear Low Density Polyethylene product filled with 50% calcium carbonate. It can be processed by film extrusion and is available in Asia Pacific or Europe. Typical application: Film. Primary characteristic: antioxidant.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 50% наполнитель по весу		
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
Используется	Пленка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.36	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.76	g/cm ³	ISO 60
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ISO 1133
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
DF Test	0.0100	bar/g	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat