

Badaflex® TPE-S 45A 1000LD

Thermoplastic Elastomer

Bada AG

Описание материалов:

Badaflex® TPE-S 45A 1000LD is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Europe.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.990 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суху (Shore A) | 45 | | ISO 868 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 5.50 | MPa | ISO 37 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 610 | % | ISO 37 |
| Tear Strength | 9.5 | kN/m | ISO 34-1 |
| Комплект сжатия (23°C, 72 hr) | 16 | % | ISO 815 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

