

Excelprene® GE-3550W

Polyvinyl Chloride Alloy

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

Excelprene®GE-3550W is a polyvinyl chloride alloy (PVC alloy) product. It is available in North America. Typical application areas are: consumer goods.

Главная Информация			
Характеристики	Пенопласт		
Используется	Обувь		
Внешний вид	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	67		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	60		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	13.1	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	1400	%	ASTM D412

Дополнительная информация

Suggested Stock Temperature: 340-360°F

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

