

Hangzhou Jinxin Colored VMPET Film

PET Film

Hangzhou Jinxin Filming Packaging Co., Ltd.

Описание материалов:

Product performance:

Aluminum layer have strong adhesion, high brightness

Bright color uniformity,Color with good fastness

have excellent Ink adsorption properties

Application: Commonly used in the cigarette box, wine box composite and some gift packaging. Also can be used in outdoor protection rescue.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Металлизированный		
Используется	Упаковка Гибкая упаковка для обертывания табака		
Формы	Пленка		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.48		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	12	µm	ASTM D374
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	235	MPa	
TD : Break	241	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	130	%	
TD : Break	110	%	
Оптический	Номинальное значение		Метод испытания
Блеск	139		ASTM D2457
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Термоусадочная установка ¹			ASTM D1204
MD	1.6	%	
TD	0.0	%	
Смачивающее натяжение-Не покрытая поверхность	44	dyne/cm	ASTM D2578
NOTE			

1. 150°C/30min or 190°C/5min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

