

Peripor® 300 E

Expanded Polystyrene

BASF Corporation

Описание материалов:

Application

For the production of moldings primarily in the high bulk density range for applications involving stresses due to compression and moisture.

Fire characteristics in conformity with:

DIN 4102 - B1 (flame-retardant)

EN ISO 13501-1-E

Product description

Expandable polystyrene (EPS) with uniformly distributed flame retardant (blowing agent: pentane)

For additional information pertaining to the fire behavior please contact the local BASF representative.

Главная Информация		
Добавка	Дующий агент 2 Огнестойкий	
Характеристики	Огнестойкий	
Используется	Пена Изоляция	
Рейтинг агентства	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (REACH)	
Формы	Сферы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Видимая плотность	0.03 to 0.04	g/cm ³
Анализ сита		
< 500.0 µm	< 3.0	%
400.0 to 1100.0 µm	> 92	%
> 1.10 mm	< 5.0	%
Старение-Промежуточный	0.4 to 2.0	day
Bead Size	700.0 to 1000.0	µm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

