

Axiall PVC 2512

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

2512 is a rigid extrusion PVC compound for interior applications. This compound is part of a family of products that partially contains a recycled stream, which helps to make end products more cost-competitive. This product is white and typically used in end products that are non-color or non-appearance critical.

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42 - 1.46	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3280	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	44.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.6	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
23°C, 3.18 mm	160	J/m	ASTM D256
23°C, 6.35 mm	120	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	95.6	kJ/m ²	ASTM D1822

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

