

Moplen HP2636

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Moplen HP2636 is a very high purity Polypropylene Homopolymer with increased stiffness.

The grade has been developed for BOPP Dielectric film for capacitors and Metallisable film.

Moplen HP2636 exhibits very high purity, improved thermal stability, improved stiffness, good processability, is Metallisable and has very low ash content.

It does not contain slip or antiblock additives.

For regulatory information please refer to Moplen HP2636 Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность		
	Хорошая термическая стабильность		
	Высокая чистота		
	Высокая жесткость		
	Гомополимер		
	Металлизируемый		
Используется	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ISO 1133
Содержание золы	< 30	ppm	ISO 3451-1
Алюминий	< 5	ppm	
Хлорид	< 10	ppm	
Titanium	< 5	ppm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	163	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat